

規格

AV900™

圖像感應/格式	CMOS感應器 900萬像素
影格速度	高達32幀/秒
光學鏡頭	25mm · 35mm C-Mount鏡頭
焦距	動態 · 步進 · 軟體可調
光源	紅色或白色
內存記憶體	系統記憶體：8GB；eMMC 快閃記憶體：32GB
處理器	Intel Pentium Quad-core
操作系統	Linux
實時時鐘	軟體控制時間和日期可與時間伺服器同步
電源供應器	24VDC ± 20%
耗電量	2A
底盤材質	A380 壓鑄鋁
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐0-95%濕度
防護等級	IP65
抗振性	SINE振動符合EN60068-2-6 10-50 Hz：0.4mm / 50-500 Hz：2克 全軸 2小時
抗震性	EN60068-2-27 · 15克/ 11毫秒/ 3倍向上和3倍在主軸上。
風扇壽命	40 °C 以下L10：50,000 小時
操作溫度範圍	0°C至50°C
儲存溫度範圍	-20°C至70°C
尺寸	20x12.6x13cm
重量	2900g
傳輸介面	乙太網路 TCP/IP*2組；串列通訊接口*2組
內部通訊系統	SyncNet Technology
連線模式	主動/從動、乙太網點對點
編制程序	e-GENIUS多言 · 基於瀏覽器的HTML Web 服務界面



DATALOGIC
Industrial Automatic

Stationary Industrial Scanners

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

一維條碼

Code 128 (GS1-128); Code 39 (Standard and Full ASCII);
Code 32 · MSI; Standard 2 of 5; Matrix 2 of 5; Interleaved
2 of 5; Codabar; Code 93 · Pharmacode; EAN-8/13 -
UPC-A/E (including Addon 2 and Addon 5); GS1 DataBar
Family; PDF417 (Standard and Micro PDF417)

二維條碼

Data Matrix ECC 200 (Standard, GS1 and Direct Marking);
QR Code (Standard and Direct Marking); MicroQR Code;
Maxicode

郵政碼

Aztec Code Postal; Australia Post; Royal Mail 4 State
Customer; Kix Code; Japan Post; PLANET; POSTNET;
POSTNET (+BB); Intelligent Mail; Swedish Post



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw