

Hand - Held Readers

規 格

光源	VLD : 650nm
掃讀頻率	1500次/秒
最高解析度	0.130mm= 5密爾
最低光暗對比	PCS=35%
掃描線	20
雷射等級	EN60825-1 Class 1
週邊光源條件	0~86,000 lux
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	0°C至40°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度
落下試驗	耐1.2公尺水泥地落下試驗
工業等級	IP30
ESD靜電保護	16kV
讀取指示	音量可自選聲；判讀LED
界面	OEM(IBM) USB；RS232；USB；K/B
電源供應器	5VDC±5%
耗電量操作	工作狀態：<430mA@5VDC(最大：500mA) 待機狀態：<2.5mA@5VDC
顏色	黑色；白色(可選擇)
尺寸	9.9 x 11 x 15cm
重量	440g
應用軟體	DATALOGIC ALADDIN設置軟體 OPOS/JavaPOS應用程序 以上軟體皆可免費下載
一維條碼	所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼
堆疊式條碼	GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
解析範圍	Code 39 5 mils: 0.5 至 5.5 cm / 0.2 至 2.2 in EAN/UPC 13 mils: 0 至 27.5 cm / 0 至 10.8 in

COBALTO™ CO5300



DATALOGIC

Automatic Data Capture

On-Counter Reader

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廂北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市普陀區丹巴路28弄36號808室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奥体路1號附1-28-6號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw