

# DS5100

## 規格

型號	DS5100-X2XX	DS5100-X3XX	DS5100-X4XX
讀取距離	中距：200-1000mm；遠距：300-1400mm		
最高解析度	0.2mm/8密爾		
掃描速度	800次/秒		
焦距調整	機械焦距，帶鎖定功能		
掃描類型	線性/擺動式/偏轉鏡		
多條碼讀取	在一個讀取行程內，同時可解高達10個條碼		
讀取角度	65度		
PackTrack技術	僅在EBC網路中配置時，長距型號DS5100-24XX追蹤技術(不適用於中距離型號)		
條碼重組技術	ACR4		
條碼能力	Code 2/5 ,Code39. Code93. Code128, EAN/UPC. Codabar, EAN128 ,Codabar,Pharmacode,Plessey,ISBT128		
外殼材質	鋁合金		
尺寸	線性型： <b>101x85x42mm</b>	線性型： <b>101x104.2x42mm</b>	線性型： <b>117.75x104.6x42mm</b>
	擺動型： <b>116.7x123.5x48.4mm</b>	擺動型： <b>116.7x142.9x48.4mm</b>	擺動型： <b>125.8x143.3x48.4mm</b>
重量	線性型： <b>580g</b>	線性型： <b>520g</b>	線性型： <b>550g</b>
	擺動型： <b>775g</b>	擺動型： <b>715g</b>	擺動型： <b>745g</b>
操作溫度範圍	0°C至50°C；零度以下版本：-35°C至50°C		
儲存溫度範圍	-20°C至70°C；零度以下版本：-35°C至70°C		
工業等級	IP65		
內建傳輸介面	主介面：RS232/RS485-FD到115.2kbit/s 輔介面：RS232到115.2kbit/s ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps 主介面：RS232/RS485-FD到115.2kbit/s 輔介面：RS232到115.2kbit/s ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps PROFINET-IO Class B EBC Technology (只適用於：SC5000) EtherNet/IP, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, PROFINET-IO Class A		
現場總線/乙太網	現場總線通過CBX或QLM外部設備支援	嵌入式EtherNet / IP，PROFINET-IO，Modbus TCP，通過CBX或QLM外部設備支援其他現場總線	嵌入式PROFINET-IO
輸入信號	二組(光耦合器，NPN/PNP)	二組(光耦合器，NPN/PNP)	一組(光耦合器，NPN/PNP)
輸出信號	二組(光耦合器)	二組(無光耦合器)	NA
操作模式	在EBC網路中配置時，長距離在線，串行在線，自動，連續，測試，驗證器，Packtrack跟踪技術		
螢幕顯示	16X2字符		
編制程序	X-PRESS™人機界面；Genius™ SW控制工具；串口模式控制碼編輯程式		
電源供應/功耗	DS5100-XX00：10-30V 6W；D5100-XX20：10-30V 7.5W；DS5100-XX05：24V 28.8W；DS5100-XX25：24V 31.2W		



**DATALOGIC**  
Industrial Automatic  
IDENTIFICATION

### 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

### 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

### 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

### 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903



大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw