

規格

DS5100

型號	DS5100-X2XX	DS5100-X3XX	DS5100-X4XX
讀取距離	中距：200-1000mm；遠距：300-1400mm		
最高解析度	0.2mm/8密爾		
掃描速度	800次/秒		
焦距調整	機械焦距，帶鎖定功能		
掃描類型	線性/擺動式/偏轉鏡		
多條碼讀取	在一個讀取行程內，同時可解高達10個條碼		
讀取角度	65度		
PackTrack技術	僅在EBC網路中配置時，長距型號DS5100-24XX追蹤技術(不適用於中距離型號)		
條碼重組技術	ACR4		
條碼能力	Code 2/5 ,Code39. Code93. Code128, EAN/UPC. Codabar, EAN128 ,Codabar,Pharmacode,Plessey,ISBT128		
外殼材質	鋁合金		
尺寸	線性型： 101x85x42mm	線性型： 101x104.2x42mm	線性型： 117.75x104.6x42mm
	擺動型： 116.7x123.5x48.4mm	擺動型： 116.7x142.9x48.4mm	擺動型： 125.8x143.3x48.4mm
重量	線性型： 580g	線性型： 520g	線性型： 550g
	擺動型： 775g	擺動型： 715g	擺動型： 745g
操作溫度範圍	0℃至50℃；零度以下版本：-35℃至50℃		
儲存溫度範圍	-20℃至70℃；零度以下版本：-35℃至70℃		
工業等級	IP65		
內建傳輸介面	主介面：RS232/RS485-FD到115.2kbit/s 輔介面：RS232到115.2kbit/s ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps 主介面：RS232/RS485-FD到115.2kbit/s 輔介面：RS232到115.2kbit/s ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps ID-NET RS485介面：傳輸率最高1Mbps EtherNet/IP, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, PROFINET-IO Class A PROFINET-IO Class B EBC Technology (只適用於：SC5000)		
現場總線/乙太網	現場總線通過CBX或QLM外部設備支援	嵌入式EtherNet / IP，PROFINET-IO，Modbus TCP，通過CBX或QLM外部設備支援其他現場總線	嵌入式PROFINET-IO
輸入信號	二組(光耦合器，NPN/PNP)	二組(光耦合器，NPN/PNP)	一組(光耦合器，NPN/PNP)
輸出信號	二組(光耦合器)	二組(無光耦合器)	NA
操作模式	在EBC網路中配置時，長距離在線，串行在線，自動，連續，測試，驗證器，Packtrack跟蹤技術		
螢幕顯示	16X2字符		
編制程序	X-PRESS™人機界面；Genius™ SW控制工具；串口模式控制碼編輯程式		
電源供應/功耗	DS5100-XX00：10-30V 6W；D5100-XX20：10-30V 7.5W；DS5100-XX05：24V 28.8W；DS5100-XX25：24V 31.2W		



DATALOGIC

Industrial Automatic IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高區嵩山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市湖里創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw