

規格

讀取距離	600-1850mm
解析度	最小：0.25mm 最大：1.0mm
讀取速度	1000次/秒
讀取模式類型	X-Pattern
孔徑角度	60°
讀取能力	設計十種不同條碼在相同讀取階段
光學結構技術	ASTRA G3
條碼分配技術	PackTRck G2
重構代碼	ACR G5
條碼能力	22 symbologies including 2/5 family, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, EAN128, ISBN12
外殼材質	鋁合金
尺寸	38.1X32.8X92.5(cm)
重量	7.7kg
操作溫度範圍	0°C至50°C
供電電源	20-30VDC/20W
工業等級	IP65
乙太網路	2X乙太網路TCP/IP
通訊接口	RS232/RS485到115.2kbit/s
	RS232到115.2kbit/s
內部通訊系統	EBC技術
現場總線	內置乙太網/IP：PROFINET-IO和PROFIBUS-DP支持
輸入信號	3個可編輯程式及1個編碼器(光耦)
	輔助輸入；NPN/PNP transistor(光耦)
輸出信號	2個SW可編輯程式；光耦；事件驅動；NPN
設備編程	多語言·瀏覽器·HTML WEB服務器接口

DX8210



DATALOGIC Industrial Automatic IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區嵩山路89號獅山工業園廠北西6號廠房

廈門分公司

廈門市湖里創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw