

Hand - Held Readers

無線通訊

無線系統	雙向通訊
無線頻率	433.92MHz
無線範圍	30米
發射功率	<10mW
多點組合	同一接收器最多可接收16支讀碼器

充電座規格

底座LED指示燈 充電中(紅燈)；充電完成(綠燈)；電源/資料傳輸(黃燈)

充電時間 外部供電約4小時@12VDC

電池類型 鋰離子電池2100mAh

輸入電源 4.75-14VDC±5%

耗電量操作 工作/待機狀態： $<2.5mA@5VDC$
充電狀態： $<8W$

光源 紅色LED波長630-670nm

掃讀頻率 325次/秒

最高解析度 0.076mm / 3密爾

顯示屏 背光圖像顯示32x96畫素，文字顯示時4行X16字

最低光暗對比 PCS=15%

鍵盤 3個按鍵

讀取角度 仰(skew)±35° 側(pitch)±65° 斜(tilt)±65°

讀取指示 碼上讀取綠點專利，適用嘈雜環境識別讀取，加音量可調『嗶』聲

雷射等級 IEC60825-1 Class 1 LED

週邊光源條件 100,000 lux

儲存溫度範圍 -20°C至70°C

操作溫度範圍 0°C至50°C

耐濕度範圍 不凝結條件下可耐 90%濕度

落下試驗 耐1.8米水泥地連續落下試驗

工業等級 IP52

ESD靜電保護 16kV

介面 RS232/IBM46XX/USB Multi-Interface

RS232/USB/Keyboard Wedge/Wand Multi-Interface

掃描器：18.1x7.1x10cm

底座：18.6x9.9x5.6cm

重量 掃描器：245g；底座：246g

應用軟體 DATALOGIC ALADDIN設置軟體；OPOS/JavaPOS應用程序

一維條碼 所有標準一維條碼及GS1 DataBar™ 線型條碼可自動區分及解碼

郵政碼 中國郵政碼

堆疊式條碼 GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

GRYPHON™ GM4100



配件



解析範圍

5 mils:	6-18cm / 2.3-7.0in
7.5 mils:	3.5-30cm / 1.4-11.7in
10 mils:	2-45cm / 0.8-17.7in
13 mils:	3-60cm / 1.2-23.4in
20 mils:	3-80cm / 1.2-31.2in

DATALOGIC

Automatic Data Capture

General Purpose Handhelds

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廠北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw