

Hand - Held Readers

無線通訊

無線系統

無線頻率

發射功率

多點組合

充電座規格

底座LED指示燈

充電時間

電池類型

輸入電源

耗電量操作

光源

最高解析度

雙向通訊

433.92MHz

<10mW

同一接收器最多可接收16支讀碼器

充電中(紅燈); 充電完成(綠燈); 電源/資料傳輸(黃燈)

外部供電約4小時@12VDC

鋰離子電池2100mAh

4.75-14VDC±5%

待機狀態: <2.5mA@5VDC

充電狀態: <8W

波長650nm VLD

1D: 0.012mm / 4密爾

Data Matrix: 0.178mm / 7密爾

PDF417: 0.127mm / 5密爾

WVGA(750X480), BMP, JPG, TIFF

PCS=25%

25IPS

仰(skew)±40° 側(pitch)±40° 斜(tilt)±360°

碼上讀取線點專利·適用嘈雜環境識別讀取·加音量可調『嗶』聲

IEC60825-1 Class 1 LED

0-100,000 lux

-20°C至70°C

0°C至50°C

不凝結條件下可耐 90%濕度

耐1.8米水泥地連續落下試驗

IP52

16kV

RS232/IBM46XX/USB Multi-Interface

RS232/USB/Keyboard Wedge/Wand Multi-Interface

掃描器: 18.1x7.1x10cm

底座: 18.6x9.9x5.6cm

掃描器: 245g; 底座: 246g

DATALOGIC ALADDIN設置軟體; OPOS/JavaPOS應用程序

所有標準一維條碼及GS1 DataBar™ 線型條碼可自動區分及解碼

Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code,

澳洲; 英國; 加拿大; 中國; 日本; 韓國; 美西國際機場郵政碼;
Planet Code; Postnet; Royal Mail Code(RM4SCC)

GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

GRYPHON™ GM4400



解析範圍

Code 39: 5 mils: 4.0 至 19.0 cm / 1.6 至 7.5 in

Code 39: 10 mils: 1.0 至 30.0 cm / 0.4 至 11.8 in

Data Matrix: 10 mils: 2.0 至 16.0 cm / 0.8 至 6.3 in

Data Matrix: 15 mils: 0 至 23.6 cm / 0 至 9.3 in

EA N-13: 13 mils: 1.5 至 40.0 cm / 0.6 至 15.7 in

PDF417: 10 mils: 0.5 至 22.0 cm / 0.2 至 8.6 in

QR Code: 10 mils: 3.0 至 12.5 cm / 1.2 至 4.9 in

配件



DATALOGIC

Automatic Data Capture

General Purpose Handhelds

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話: 02-27596622 傳真: 02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話: 03-6562020 傳真: 03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話: 04-23586321 傳真: 04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話: 07-5523901 傳真: 07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw