

## Hand - Held Readers

### 規格

|         |                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源      | 照明LED：625nm 瞄準VLD：650nm                                                                                                                                                       |
| 掃讀頻率    | 400次/秒                                                                                                                                                                        |
| 最高解析度   | 一維：0.102mm=3密爾<br>Data Matrix：0.178mm/7密爾                                                                                                                                     |
| 最低光暗對比  | PCS=25%                                                                                                                                                                       |
| 雷射等級    | IEC60825-1 Class 2；CDRH Class II；EN620825-1 Class 2                                                                                                                           |
| 讀取角度    | 仰(skew)±180° 側(pitch)±40° 斜(tilt)±40°                                                                                                                                         |
| 讀取範圍    | 水平或垂直 40° 高 26°                                                                                                                                                               |
| 影像捕捉    | Wide VGA：752x480畫素<br>圖像格式：.BMP .JPG .TIFF . Greyscale:256,16,2                                                                                                               |
| 週邊光源條件  | 0~100,000 lux                                                                                                                                                                 |
| 儲存溫度範圍  | -40°C至70°C                                                                                                                                                                    |
| 操作溫度範圍  | 0°C至40°C                                                                                                                                                                      |
| 耐濕度範圍   | 不凝結條件下可耐90%濕度                                                                                                                                                                 |
| 落下試驗    | 耐1.2公尺水泥地落下試驗                                                                                                                                                                 |
| 工業等級    | IP52                                                                                                                                                                          |
| ESD靜電保護 | 16kV                                                                                                                                                                          |
| 讀取指示    | 碼上讀取綠點專利，適用嘈雜環境識別讀取，加音量可調『嗶』聲                                                                                                                                                 |
| 界面      | RS232；USB；OEM USB；USB COM；USB HID鍵                                                                                                                                            |
| 電源供應器   | 5VDC±5%                                                                                                                                                                       |
| 耗電量操作   | 工作狀態：175mA@5VDC (最大：200mA)<br>待機狀態：自動感應模式：105mA@5VDC；連續掃瞄模式：55mA                                                                                                              |
| 顏色      | 黑色；白色(可選擇)                                                                                                                                                                    |
| 尺寸      | 12.1 x 10.7 x 7.3cm(含支架)；7.4 x 9.5 x 6.4cm(不含支架)                                                                                                                              |
| 重量      | 295g(含支架)；178g(不含支架)                                                                                                                                                          |
| 應用軟體    | DATALOGIC ALADDIN設置軟體<br>OPOS/JavaPOS應用程序<br>以上軟體皆可免費下載                                                                                                                       |
| 一維條碼    | 所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼                                                                                                                                             |
| 二維條碼    | Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code, China Han Xin Code                                                                                                |
| 郵政碼     | 澳洲；英國；加拿大；中國；日本；韓國；IMB；KIX Post；Portuguese Post；Swedish Post；Planet Code；Postnet；Royal Mail Code(RM4SCC)                                                                      |
| 堆疊式條碼   | EAN/JAN Composites；GS1 DataBar Composites；GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar Stacked Omnidirectional；MacroPDF；MicroPDF417；PDF417；UPC A/E Composites |

# GRYPHON™ GPS4400 2D



## DATALOGIC

Automatic Data Capture

On-Counter Reader

### 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

### 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

### 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

### 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

### 深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

### 蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

### 廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

### 上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

### 重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

### 北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw

#### 解析範圍

Code 39: 5 mils: 2.6 至 18.8 cm /1.0 至 7.4 in  
Code 39: 10 mils: 0.0 至 37.9 cm /0.0 至 14.9 in  
Data Matrix: 10 mils: 2.3 至 14.5 cm /0.9 至 5.7 in  
Data Matrix: 15 mils: 0.0 至 23.2 cm /0.0 至 9.1 in  
EAN: 13 mils: 0.8 至 42.2 cm /0.3 至 16.6 in  
PDF417: 10 mils: 0.0 至 22.4 cm /0.0 至 8.8 in  
QR Code: 10 mils: 2.3 至 14.3 cm /0.9 至 5.6 in