

Hand - Held Readers 規格

光源	照明 Multiple diffused 625nm LEDs
掃讀頻率	3900萬像素 / 秒
最高解析度	5密爾
最低光暗對比	25%
影像等級	EN60825-1 Class 1 LED ; IEC60825-1 Class 1LED
讀取角度	仰 (skew)0°-360° 側 (pitch)±75° 斜 (tilt)±65°
讀取範圍	高 14cm
影像捕捉	1280x1024畫素
圖像格式	.BMP .JPG
週邊光源條件	0-86,100 lux
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	0°C至40°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度
落下試驗	耐1.8公尺水泥地落下試驗
工業等級	IP52
ESD靜電保護	25kV
讀取指示	成功傳輸；音量可調整；讀取識別LED
界面	IBM 46XX；OEM(IBM)USB；RS232；USB；鍵盤口；RS232 供電
電源供應器	交流電 90-264VDC
耗電量操作	工作狀態：2.8W-8.75W；待機狀態：2W
尺寸	14.2x15.2x8.2(cm)
重量	0.6kg
應用軟體	DATALOGIC ALADDIN設置軟體 OPOS/JavaPOS應用程序 以上軟體皆可免費下載
一維條碼	所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼
二維條碼	Aztec Code；Data Matrix(ECC200 只)；Maxi Code；QR Code
堆疊式條碼	GS1 DataBar Composites；MicroPDF417；PDF417；GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar Stacked
解析範圍	<u>1D Linear Codes</u> 5 mils: 1.3-6.4cm / 0.5-2.5in 7.5 mils: 1.3-11.4cm / 0.5-4.5in 10 mils: 0-15.2cm / 0-6.0in 13 mils: 0-20.3cm / 0-8.0in 20 mils: 0-22.9cm / 0-9.0in <u>2D Codes (可選)</u> 6.6 mils: PDF: 3.8-10.2cm / 1.5-4.0in 10 mils: PDF: 0-18.0cm / 0-7.0in 15mils: PDF: 0-20.3cm / 0-8.0in 10 mils: Data Matrix: 0-6.4cm / 0-2.5in 24 mils: Data Matrix: 0-20.3cm / 0-8in

MAGELLAN™ 3200VSi



選購配件



站立架

DATALOGIC
Automatic Data Capture
On-Counter Reader

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓德日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw