

MAGELLAN™ 3450VSi

規 格

圖像感應/格式	1280X1024 ; BMP, JPG
光源	多擴散LED · 對定向和波長進行優化 · 照顧眼睛舒適度
掃讀頻率	3900萬像素/秒
最低光暗對比	25%
讀取高度	14cm
最高解析度	5密爾
讀取角度	仰(skew)0°-360° 側(pitch)±75° 斜(tilt)±65°
讀取指示	音量/音色可調聲 · 判讀反饋LED
介面	OEM(IBM)USB ; RS232 ; USB鍵盤口 ; USB Com 電源TYPE A USB (USB COM)
電源	交流電100-240VDC
耗電量操作	工作狀態 : 3.0W-3.8W 待機狀態 : 2.6W
ESD靜電保護	25Kv
工業等級	IP52
EAS防盜特性	Checkpoint系統 : 內置EAS防盜硬體可與Checkpoint系統的Counterpoint IX和Evolve D11 兩種型號相容使用 Sensormatin : 讀取成功通知
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	0°C至40°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐5-95%濕度
週邊光源條件	0-86,100 lux
尺寸	13.7x15.2x9.4(cm)
重量	0.6kg
條碼能力	
一維線型條碼	所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼
二維碼	Aztec Code ; Data Matrix(ECC200只) ; Maxi Code ; QR Code
堆疊式條碼	GS1 DataBar Composites ; GS1 DataBar Expanded Stacked ; GS1 DataBar Stacked ; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional ; MicroPDF417 ; PDF417
Digimarc	可選Digimarc barcode/GS1 DW Code



解析範圍

1D Linear Codes

5 mils: 3.8—8.1cm
7.5 mils 1.3-11.4cm
10 mils:0-15.2cm
13 mils:0-20.3cm

2D Codes(可選)

6.6 mils: PDF: 3.8-10.2cm
10 mils: PDF: 0-12.7cm
10 mils: Data Matrix: 1.3-6.4cm
20 mils: Data Matrix: 0-18.0cm

應用軟體

Magellan™ 螢幕編設軟體
OPOS/JavaPOS應用程序
以上軟體皆可免費下載

DATALOGIC

Automatic Data Capture

On-Counter Reader

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話 : 02-27596622 傳真 : 02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話 : 03-6562020 傳真 : 03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話 : 04-23586321 傳真 : 04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話 : 07-5523901 傳真 : 07-5523903



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw