

## Hand - Held Readers

### 規 格

性能	
照明	多個散射LED 方向及波長以眼睛最佳舒適
環境光源	0-86,080 lux
影像捕捉	水平及垂直面讀取窗，圖像格式：BMP, JPEG, Greyscale:256,16,2
掃描面	5面 深度(台面上)：10.2cm；高度(台面上)：13cm 長度(各型號僅掃描器)： 939401(矩型)：35.6cm
尺寸	939403(中型)/939404(中型，含電子秤)：40.1cm 939405(長型)/939406(長型，含電子秤)：50.8cm 寬度：29.2cm 音頻：85Db揚聲器；可調音和音量；支持wav文件格式
讀取指示	視覺：所有讀取面的成功讀取砲；電子秤中心零點；Scale Sentry™ 狀態；Sensormatic EAS狀態
介面	IBM 46xx；OEM(IBM)USB Plus power；RS232；USB；K/B
輔助介面	EAS防盜：RS232供電；電子秤主機；電子秤遠程顯示
電器規格	
電源	交流電100-240VDC，50-60Hz
耗電量操作	工作狀態：12W 待機狀態：11W
適用環境	
ESD靜電保護	25 kV
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	10°C至40°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐5-95%濕度
防損	
All-weighs電子秤盤	可輕鬆準確秤大型商品
SCALESENTRY™ 損失監測/預防系統	可配置音頻/視覺指示器，能識別放置到秤重面外的商品
EAS防盜特性	Checkpoint系統：內置EAS防盜硬體可與Checkpoint系統的 Counterpoint IX和Evolve D11 兩種型號相容使用 Sensormatin：讀取成功通知
可選功能	
Magellan電子秤盤	相容性，可適用電子秤：Avery; Bizerba; DIGI; Herbert; DIGI； Mettler Toledo; Shekel，設置。Max. Static Weight: 68.0 kg / 150.0 lb， 抗震動：4種可編程過濾
雙螢幕電子秤	最小增量：範圍1：0.002kg/0.005lb；範圍2：0.005kg/0.010lb 電子秤秤量範圍1：0-6kg/0-15lb；範圍2：6-15kg/15-30lb
單螢幕電子秤	最小增量：0.005kg/0.010lb 電子秤秤量範圍：0-15kg/0-30lb

# MAGELLAN™ 9300/9400



#### 條碼能力

一維線型條碼

堆疊式條碼

二維碼

數字水印編碼

應用軟體

所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼  
GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar  
Stacked Omnidirectional；MicroPDF417；PDF471；UPC A/E  
Aztec Code；Data Matrix；QR Code；Micro QR Code  
Digimarc功能可選(9400i系列)  
Magellan 螢幕編程Scanalyzer(OSP)  
OPOS/JavaPOS應用程序  
以上軟體皆可免費下載

**DATALOGIC**  
Automatic Data Capture  
On-Counter Reader

### 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

### 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

### 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

### 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

### 深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

### 蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

### 廈門分公司

廈門市湖里創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

### 上海分公司

上海市普陀區丹巴路28弄36號808室

### 重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

### 北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓日國際1616室



大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw