

Hand - Held Readers

規 格

性能	多個散射LED 方向及波長以眼睛最佳舒適
照明	0-86,080 lux
環境光源	TDR：圖像格式：BMP, JPEG, Greyscale: 256, 16, 2
影像捕捉	6面
掃描面	深度(台面下)：10.6cm；高度(台面上)：6.8cm
尺寸	長度(各型號僅掃描器)： 9801(短型)：35.2cm 9803(中型)/9804(中型，含電子秤)：39.9cm 9805(長型)/9806(長型，含電子秤)：50.7cm 寬度：29.2cm
讀取指示	音頻：85Db揚聲器；可調音和音量；支持wav文件格式 視覺：所有讀取面的成功讀取砲；電子秤中心零點；Scale Sentry™ 狀態；Sensormatic EAS狀態
倒置讀取器TDR	鑄鋁合金結構 高度：31.5cm、22.8cm、17.8cm 單獨開啟及成功讀取指示器
介面	IBM 46xx；OEM(IBM)USB Plus power；RS232；USB；K/B
輔助介面	EAS控制器端口；Sensormatic，Interlock；USB 主機口(Type A)
電器規格	
電源	交流電100-240VDC，50-60Hz
耗電量操作	工作狀態：12W 待機狀態：11W
適用環境	
ESD靜電保護	25 kV
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	10°C至40°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐5-95%濕度
防損	
All-weighs電子秤盤	可輕鬆準確秤大型商品
EAS功能	SCALESENTRY™損失監測/預防系統；可配置音頻/視覺指示器，能識別放置到秤重面外的商品 Sensormatin：Datalogic SmartSentry 硬體技術接口，帶有 Sensormatic AMB-9010/IPS EAS 停用控制器；(AMB-5120)正確
可選功能	
Magellan電子秤盤	相容性，可適用電子秤：Avery；Bizerba；DIGI；Herbert；DIGI；Mettler Toledo；Shekel，設置。Max. Static Weight: 68.0 kg / 150.0 lb，抗震動：4種可編程過濾
雙螢幕電子秤	最小增量：範圍1：0.002kg/0.005lb；範圍2：0.005kg/0.010lb 電子秤秤量範圍1：0-6kg/0-15lb；範圍2：6-15kg/15-30lb
單螢幕電子秤	最小增量：0.005kg/0.010lb 電子秤秤量範圍：0-15kg/0-30lb

MAGELLAN™ 9800



條碼能力

一維線型條碼

所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼

堆疊式條碼

EAN/JAN Composites；GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar Stacked Omnidirectional；MicroPDF417；PDF417；UPC A/E Composites

二維碼

Aztec Code；Data Matrix；QR Code；Micro QR Code

數字水印編碼

Digimarc功能可選

應用軟體

Magellan 螢幕編程Scanalyzer(OSP)

OPOS/JavaPOS應用程序

以上軟體皆可免費下載

DATALOGIC

Automatic Data Capture

On-Counter Reader

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區嵩山路89號獅山工業園廠北西6號廠房

廈門分公司

廈門市湖里區創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

上海分公司

上海市普陀區丹巴路28弄36號808室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw