

MATRIX 220™

規格

規格	一般型	DPM型
尺寸	78x47x38mm(直式) ; 57x47x58mm(90度)	
重量	173g	
外殼材質	鋁合金及塑料防護窗蓋	
工作溫度	-10°至50°	
儲存溫度	-20°至70°	
防護等級	IP65,IP67	
ESD等級	有・可提供前蓋配件使用	
YAG雷射防護	有・可提供前蓋配件使用	

ESD等級及YAG雷射防護 有・可提供前蓋配件使用


電源	10VDC-30VDC : 除PoE外型號 48VDC : PoE型號	
耗電量	3.7瓦	
影像感應	128X960 (120萬像素) 1/3" CMOS全區快門	
影格速度	45幀/秒	
光學對焦控制	電子對焦控制	

光學模組/可視角度 7mm : 38.3° · 12mm : 24.1°

讀取範圍	最小範圍 : 40mm	最小範圍 : 40mm
	最大範圍 : 400mm(7mm鏡頭)	最大範圍 : 300mm
	600mm(12mm鏡頭)	
照明	白光	紅光帶偏振及擴散器
瞄準系統	2紅色Aimer LED	
偏光濾片	無	有 嵌入式

行業應用：

電子業



自動化



汽車製造業



食品/包裝



條碼能力

一維：所有標準一維條碼
二維：Data Matrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Micro QR
郵政碼：Royal Mail, Japan post, Planet, Postnet等

條碼品質標準

1D CQ標準：ISO / IEC 15416
2D CQ標準：ISO / IEC 16022/18004 · ISO / IEC 29158 (AIM-DPM) · ISO / IEC 15415
除PoE外的所有型號：

嵌入式通訊介面

乙太網10/100 Mbit / s : TCP / IP · UDP · FTP和現場總線PROFINET-IO · 以太網IP · Modbus TCP
串行RS-232 / RS422FD · 最高115.2 Kbit / s (串行Aux RS-232)
PoE型號：
乙太網10/100 Mbit / s PoE模式A和模式B：
TCP / IP · UDP · FTP和現場總線PROFINET-IO · 以太網IP · Modbus TCP · 串行Aux RS-232
Datalogic ID-NET

讀取器網路

連線模式

主動/從動、乙太網點對點

輸入信號

除PoE外的所有型號：二個可程式設定之數位輸入訊號 · PoE模型：1個輸入光耦開關

輸出信號

3輸出 (PoE型號不提供) : 可配置的NPN · PNP · PP短路保護
使用CBX · 二個可程式設定之數位訊位 · 光耦開關

用戶界面

X-PRESS™嵌入式人機界面、蜂鳴器、按鈕、7個LED · 綠點和紅點LED · Web監控界面

編制程序

DL-CODE™基於Windows的SW通過串口、USB、乙太網、和Javascript輸出格式化程序。主機模式編程 · X-PRESS™

DATALOGIC

Industrial Automatic IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈301

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊西面6號廠房

廈門分公司

廈門市湖里區創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

上海分公司

上海市普陀區丹巴路28弄38號808室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw