

# MATRIX 410N™

## 規格

型號	Matrix410N-5XX-XXX	Matrix410N-7XX-XXX
圖像感應/格式	SXGA(1280X1024) CMOS感應器	UXGA(1600X1200) CMOS感應器
影格速度	60幀/秒	45幀/秒
讀取角度	最大側角±35° 斜角0-360°	
尺寸	123x60.5x87mm(含鏡頭保護蓋)	
電源供應器	10-30VDC	
耗電量	5W(最大8W)	
重量	482g(含內部光源及鏡頭)	
外殼材質	鋁合金	
操作溫度範圍	0°C至50°C	
儲存溫度範圍	-20°C至70°C	
工業等級	IP67	
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度	
條碼能力	一維及堆疊碼：IL 2/5, Code128, Code39, EAN/UPC, PDF417 Micro PDF417, Pharmacode, GS1 DATABAR(RSS)系列 二維：DataMatrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Microglyph 郵政碼：Royal Mail, Japan post, Planet, Postnet	
傳輸介面	RS232+RS232/RS422/RS485傳輸率最高115.2kbit/s ID-NET™介面：傳輸率最高1Mbps 乙太網路IEEE802.3 10 Base T and IEEE802.3U 100 Base TX 相容	
連線模式	直接連線、主動/從動、乙太網點對點 二個可程式設定之數位訊號、光耦開關	
數位輸入輸出	三個可編程NPN/PNP(短路保護) · OUT3可編程作為輸入。輸出電流最大100 mA · 飽和電壓 < 3 V@100mA	
編制程序	X-PRESS™人機界面按鈕 經由Windows™軟體(DL-CODE)透過乙太網路 X-PRESS™界面按鈕	
使用者介面	嗶聲、程式可編制按鈕 LED(狀態、通訊、啟動按鈕、就緒、電源、網路、條碼讀取)	
條碼品質認證	AS9132A、ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416、ISO/IEC 16022 ISO/IEC 18004、AIM DPM	

With 



汽車製造



倉庫管理



配送&零售

**DATALOGIC**  
Industrial Automatic  
IDENTIFICATION

### 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

### 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

### 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

### 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

### 深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

### 蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廠北西6號廠房

### 廈門分公司

廈門市湖里區新園安嶺二路51號力拓大廈409室

### 上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

### 重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

### 北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw