

規格


圖像感應/格式	2448x2050 CCD感應器
影格速度	15幀/秒
讀取角度	最大側角±35° 斜角0-360°
尺寸	170x200x150mm
電源供應器	24VDC±20%
耗電量	2.5A(0.5A Matrix 450 · 2A LT-03X)
重量	3000g(含鏡頭)
外殼材質	鋁合金
操作溫度範圍	0°C至50°C
儲存溫度範圍	-20°C至70°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度
工業等級	IP65
條碼能力	一維及堆疊碼：IL 2/5, Code128, Code39, EAN/UPC, PDF417 Micro PDF417, Pharmacode, GS1 DATABAR(RSS)系列 二維：DataMatrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Microglyph 郵政碼：Royal Mail, Japan post, Planet, Postnet RS232+RS232/RS422/RS485傳輸率最高115.2kbit/s
傳輸介面	ID-NET™介面：傳輸率最高1Mbps 乙太網路IEEE802.3z 1000 Base T 相容
連線模式	直接連線、主動/從動、乙太網點對點
輸入信號	二個可程式設定之數位輸出訊號，光電感應器
輸出信號	二個可程式設定之數位訊位，光耦開關
編制程序	X-PRESS™人機界面按鈕 經由Windows™軟體(DL-CODE)透過乙太網路
使用者介面	X-PRESS™嵌入式人機界面按鈕 嗶聲、程式可編制按鍵 LED(狀態、通訊、啟動按鍵、就緒、電源、網路、條碼讀取)

MATRIX 450N™


DATALOGIC
Industrial Automatic
IDENTIFICATION




郵政分揀



自動分揀



人工裝載



訂單驗證

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市湖里創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw