

# PC42E-T

## 4英寸桌上型印表機

新一代桌上型印表機強勢來襲，PC42E-T以性能穩定為基石，最大限度提升用戶體驗，兼具全面的功能，提高客戶投資效率。

PC42E-T 桌上型印表機結構緊湊、可靠並且擁有使用者友善界面，可提供高效的列印效能、易於管理和維護。它有助於最大限度地提高生產力並最大限度地降低成本，使其成為零售、倉儲、運輸、物流以及輕工業製造等，各個行業從輕度到中度列印應用的理想選擇。

PC42E-T 配備高效能印製頭，提供 203 dpi 或 300 dpi 解晰度選項，可提供快速穩定的高品質列印，最高速度可達每秒 6 英吋。這滿足了客戶對物流包裹追蹤以及標記資產和產品等任務，所需的更高列印精度和高清標籤的需求。

PC42E-T 包含一個用於經濟模式的 ECO 按鈕，有助於減少標籤浪費並節省校準等待時間。其巧妙的設計可在 0.5 吋和 1 吋色帶芯之間輕鬆切換，並可透過一台印表機實現多種應用。

PC42E-T 的連接選項多樣化，可滿足不同的使用場景。除了內建乙太網路和 USB 主機外，印表機還支援多種配件，如裁刀、剝離器、Wi-Fi/藍牙® 和 USB 轉RS-232。裁刀支援提高生產效率，而剝離器支援各種紙張類型並提供出色的剝離性能。選購的Wi-Fi/藍牙模組可輕鬆部署和管理大量印表機，減少實體電纜連接的限制。



PC42E-T應用領域豐富，提供高達6IPS的列印速度，203DPI和300DPI兩種可選列印解晰度，以及後期可升級的通訊和附件選擇，滿足客戶一機多用的需求。

## 特點&優勢



Honeywell印表機語言延續，簡約的外觀設計，全面而穩定的性能。



模組化接口設計，快速切換通信/附件配置，靈活滿足客戶需求，減少客戶庫存壓力，降低營運成本。



LED指示燈和進紙/暫停按鈕能實時掌握機器狀態，操作便捷。創新的ECO鍵標籤校準節省功能，節省客戶時間同時減少紙張浪費。



0.5/1英寸碳帶拉緊和回收力切換結構，最大程度解決客戶一機多用的痛點，節約機購機成本，兼顧到客戶即有投資。



搭載Honeywell Printer Edge™列印平台，設置便捷、輸出品質高、安全性強，並為您的印表機系統提供便於使用的軟體工具包。

**Honeywell**

## PC42E-T桌上型印表機 技術規格

### 物理參數

尺寸:273mmLx198mmHx168mm

(10.74inx7.8inx6.6in)

重量: 約2.04Kg

### 色帶規格

最大色帶直徑: 68mm (2.7in)

色帶軸心尺寸: 0.5 in, 1.0 in

色帶寬度: 25.4 mm ~ 110mm

最大色帶長度:

1 in 軸心: 300m; 0.5 in 軸心: 74m

### 列印規格

列印解晰度:

203 dpi (8 dots/mm)

300 dpi (12 dots/mm)

預設列印速度:

100mm/s ( 4.0ips )

列印速度:

203 dpi : 6 ips

300 dpi : 5 ips

最大列印寬度 :

約108mm ( 4.25 in )

### 標籤規格

最大軸芯直徑:

127mm(5 in)

紙卷軸芯直徑:

25.4mm(1 in)-38mm(1.5 in)

紙張寬度:

25.4mm(1 in)-114mm(4.5 in)

最小標籤長度:

9.6mm(0.37 in)

最大列印長度:

203 dpi :4826mm (190 in)

300 dpi: 2159mm (85 in)

### 通訊界面

USB主機 · USB設備, 內置乙太網介面

選購:

Wi-Fi和藍牙模組

網路通訊協定:

TCP/IP suite (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/ LPD,

Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP,

HTTP/HTTPS, SMTP

SupportsIPv4 and IPv6

### 圖形/ 條碼

圖形:

支援PCX、PNG、GIF和1-bit BMP格式。

條碼符號:

支援所有主要1D和2D條碼 · 含Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modified Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (variations)

### 軟體

印表機命令語言:

Direct Protocol(DP) ,DPL, ZSim2 (ZPL-II) , ESim(EPL) , XML 支援 SAP® All 和 Oracle® WMS

驅動程式:

InterDriver Windows®印表機驅動 · 用於Linux的

CUPS驅動、用於SAP的Honeywell 裝置 ·

Honeywell標籤設計套件。

應用程式: BarTender®

字體: 英文及延伸的拉丁文, 阿拉伯文, 波羅的海及其延岸語言, Cyrillic, 希臘語, 希伯來語, 泰語, 土耳其語, 越語等 · 具有 Monotype™ 通用字體縮放功能技術 (UFST) 和 WorldType 佈局引擎 (WTLE)

### 使用者介面

進紙/暫停按鈕 · ECO按鈕和LED指示燈

語言:

英文(預設) · 繁體中文 · 簡體中文 · 德文 · 法文 · 韓文 · 葡萄牙文 · 俄文 · 西班牙文 · 日文 · 泰語

### 環境參數

工作溫度/濕度:

+5°C ~ +40°C /10%-80% 無冷凝

儲存溫度/濕度:

-40°C ~ +60°C /10%-90% 無冷凝

### 電源

輸入:90-264V

輸出:24V DC, 2.5A

### 記憶體

標準:128MB快閃記憶體,128MB SDRAM

### 選購配件

裁刀 · 剝離器 · 滾軸

### 認證

CE, C TUV US, FCC, IC,CB ,EN 62368-1, IEC 62368-1 , Europe EMC Directive, EN55032 CLASS A+ EN55035

Honeywell Printer Edge是Honeywell International Inc. 的商標或註冊商標。

藍牙是Bluetooth SIG, Inc.的商標或註冊商標。

所有商標均為其各自所有者之財產。

## 椰城電腦資訊

台北總公司 TEL:02-27596622

台北市忠孝東路五段508號21樓

新竹服務據點 TEL:03-6562020

新竹縣竹北市光明九路133號5樓

台中服務據點 TEL:04-23586321

台中市台灣大道四段925號12樓之6

高雄服務據點 TEL:07-5523901

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓



更多信息 · 敬請訪問

[www.trim.com.tw](http://www.trim.com.tw)

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**