

# PX940

## PX940A/PX940V (搭配驗證器)

|           |                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 解析度       | 203dpi                                                                                                                                                                                                        | 300dpi                | 600dpi               |
| 列印速度      | 2-14 IPS (50-350mm/s)                                                                                                                                                                                         | 2-12 IPS (50-300mm/s) | 1-6 IPS (25-150mm/s) |
| 最大列印寬度    | 4.25" (108mm)                                                                                                                                                                                                 | 4.16" (105.7mm)       | 4.16" (105.6mm)      |
| 最大連續列印長度  | 4.8m                                                                                                                                                                                                          | 2.2m                  | 0.55m                |
| 紙捲規格      | 3"(76mm)                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |
| 紙張型式      | 成疊式紙張可從機外引入；連續或非連續標籤紙；標籤吊牌或票券紙                                                                                                                                                                                |                       |                      |
| 紙張最大/最小寬度 | 4.5"/ 0.79"=114mm/20mm                                                                                                                                                                                        |                       |                      |
| 最短紙張長度    | 撕紙模式：3mm 剝離模式：12.7mm 回捲模式：6.0mm                                                                                                                                                                               |                       |                      |
| 處理器       | 雙核1GB(ARM® Cortex® A9)                                                                                                                                                                                        |                       |                      |
| 記憶體       | 1GB DDR3 SDRAM/256MB Flash                                                                                                                                                                                    |                       |                      |
| USB隨身碟支援  | FAT16/FAT32                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |
| 尺寸        | 長 506mm x 高 398.7mm x 寬 261mm                                                                                                                                                                                 |                       |                      |
| 重量        | 23kg (搭配驗證器 23.5kg)                                                                                                                                                                                           |                       |                      |
| 面板        | 3.5"彩色觸控LCD                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |
| 型式選擇      | 熱感式/熱轉式                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |
| 內建條碼      | 支援一維/二維符號及條碼：UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label、AIAG(shipping parts label)、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping Label Global Transport Label |                       |                      |
| 可下載字型     | Monotype字體；可通過WTLE支援非拉丁字體，客戶也可自行下載(Truetype)字體。                                                                                                                                                               |                       |                      |
| 圖形檔支援     | 支援 PCX、PNG、GIF、BMP等格式之圖形檔，其他格式可通過Label Generation Tools支援。                                                                                                                                                    |                       |                      |
| 色帶        | 寬度範圍：3.15"(80mm) 約450m,軸芯內徑：1"(25mm)；種類：Inside/Outside                                                                                                                                                        |                       |                      |
| 色帶最大/最小寬度 | 110/51mm (4.33/2.0")                                                                                                                                                                                          |                       |                      |
| 外觀        | 塑膠外殼 透明視窗口便於監控標籤紙耗用程度，以便適時補充標籤紙                                                                                                                                                                               |                       |                      |
| 界面        | USB2.0主機端口*2；USB2.0外接端口*1；乙太接口*1；RS232(傳輸達115.2KB；藍牙                                                                                                                                                          |                       |                      |
| 電壓        | 100~240伏特交流電                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |
| 作業溫度範圍    | 5°C至40°C                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |
| 儲存溫度      | PX940：-20°C至 70°C / PX940V：-20°C至 60°C                                                                                                                                                                        |                       |                      |
| 耐濕度範圍     | 不凝結條件下可耐 20-85%濕度                                                                                                                                                                                             |                       |                      |
| 軟體        | Fingerprint(FP)；DirectProtocol(DP)；IPL、Zsim2(ZPL-II)、DPL；對於SAP AII及Oracle WMS可啟用XML。                                                                                                                          |                       |                      |
|           | InterDriver Windows®印表機驅動一鍵安裝驅動，用於SAP的Honeywell設備及標籤設計、列印程序                                                                                                                                                   |                       |                      |
|           | Smart Printing：使用.NET相關發環境(不含驗證器功能)；支援Windows、Android和iOS版本                                                                                                                                                   |                       |                      |
| 語系支援      | 英語、義大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語、俄語、繁體中文、簡體中文、韓語、日語、泰語                                                                                                                                                                 |                       |                      |

### 選購配件

- ★ 驗證器校正卡(只適用PX940V)
- ★ 并行接口卡
- ★ 無線網卡

- ★ 貼標機接口卡
- ★ GPIO及串行接口卡
- ★ 剝離回捲組



### 條碼驗證器規格 (PX940 Verifier Version)

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掃描解析度      | 600dpi                                                                                                                         |
| 最大掃描寬度     | 108mm(4.25")                                                                                                                   |
| 光源         | 660nm                                                                                                                          |
| 最快驗證速度     | 100mm/s(4 ips)                                                                                                                 |
| 條碼方向       | 水平或垂直                                                                                                                          |
| 條碼驗證模式     | ISO/IEC 15146-2016 1D                                                                                                          |
| 最小條碼寬度     | 10mils (0.254mm)                                                                                                               |
| 最小2維碼      | 15mils (0.381mm)                                                                                                               |
| 最大驗證長度     | 304.8mm(12")                                                                                                                   |
| 最大無效列印長度   | 152.4mm(6")                                                                                                                    |
| 標籤最大可驗證條碼數 | 32                                                                                                                             |
| 最小底紙不透明度   | 80%                                                                                                                            |
| 最強工作環境光    | 5000 lux                                                                                                                       |
| 驗證報告       | 可透過網頁查詢統計數據及報告                                                                                                                 |
| 支援條碼       | Code 39、HIBC 39、Code 128、ISBT 128、HIBC128、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC A、UPC E、Interleaved 2/5、ITF 14、Data Matrix和ISBT Data Matrix |

# Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



## 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

## 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

## 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

## 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

## 深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

## 蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北面6號廠房

## 廈門萬商集

廈門市湖里創新園安嶺二路51號力拓大廈409室

## 怡穩自動化(上海)

上海市普陀區丹巴路28弄36號808室

## 重慶萬商集

重慶市九龍坡區奧休路1號附6-18-16號

## 怡穩自動化(北京辦事處)

北京市朝陽區南郎家園18號總國際1616室



大中華區總代理  
**椰城電腦資訊**  
www.trim.com.tw