

Hand - Held Readers

規格

光源	650nm VLD
最高解析度	0.130mm = 5密爾
最低光暗對比	PCS=30%
掃讀頻率	100次/秒
讀取角度	仰(skew) $\pm 30^\circ$ 側(pitch) $\pm 60^\circ$ 斜(tilt) $\pm 65^\circ$
讀取指示	碼上讀取綠點專利，適用嘈雜環境識別讀取，加音量可調『嗶』聲
雷射等級	IEC 60825-1 Class 2 ; EN60825-1 Class 2
週邊光源條件	64,575 lux
耗電量操作	工作狀態：100mA@5VDC 待機狀態：<35mA
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	0°C至50°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐5-95%濕度
落下試驗	耐1.5公尺水泥地落下試驗
工業等級	IP42
ESD靜電保護	20kV
介面	RS232/USB/鍵盤口/多接口
尺寸	17.0 x 7.1 x 6.6 cm
重量	127.6g
電源供應器	5VDC $\pm 10\%$
一維條碼	所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼
郵政碼	中國郵政碼
解析範圍	5 mils: 2.0 至 13.0 cm / 0.8 至 5.1 in 7.5 mils :1.0 至 20.0 cm / 0.4 至 8.0 in 10 mils: 0.5 至 22.0 cm / 0.2 至 8.6 in 13 mils: 0.5 至 24.5 cm / 0.2 至 9.8 in 20 mils: 3.0 至 27.0 cm / 1.2 至 10.5 in

QUICKSCAN™ QD2300



配件



DATALOGIC

Automatic Data Capture

General Purpose Handhelds

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw