

Hand - Held Readers

規格

光源	610-650nm 藍色雙LED
最高解析度	0.102mm = 4密爾
最低光暗對比	PCS=25%
移動公差	25IPS
影像捕捉	Wide VGA : 752x480畫素
讀取角度	仰(skew)±60° 側(pitch)±360° 斜(tilt)±65°
讀取指示	碼上讀取綠點專利，適用嘈雜環境識別讀取，加音量可調『嗶』聲
週邊光源條件	86,000 lux
耗電量操作	工作狀態：140mA@5VDC 待機狀態：50mA@5VDC
儲存溫度範圍	-40°C至70°C
操作溫度範圍	0°C至50°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐0-95%濕度
落下試驗	耐1.5公尺水泥地落下試驗
工業等級	IP42
ESD靜電保護	16kV
介面	RS232/USB/Keyboard Wedge / OEM(IBM) USB
尺寸	16.3 x 9.1 x 4.1cm
重量	145g
電源供應器	4.5-14VDC
應用軟體	DATALOGIC ALADDIN設置軟體 OPOS/JavaPOS應用程序 以上軟體皆可免費下載
一維條碼	所有標準一維條碼及GS1 DataBar™線型條碼可自動區分及解碼
二維碼	Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
郵政碼	澳洲；英國；加拿大；中國；日本；韓國；KIX Post；Planet Code；Postnet；Royal Mail Code(RM4SCC)
堆疊式條碼	EAN/JAN Composites；GS1 DataBar Composites；GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；GS1 DataBar Stacked Omnidirectional；Micro PDF；MicroPDF417, PDF417,UPC A/E Composites

QUICKSCAN™ QD2400



配件



解析範圍

Code 39 : 5 mils: 0.5 至 15.0 cm / 0.2 至 5.9 in

Data Matrix : 10 mils :1.0 至 13.0 cm / 0.4 至 5.1 in:

EAN/UPCA : 13 mils: 0.5 至 35.0 cm / 0.2 至 13.8 in

PDF417 : 6.6 mils: 1.0 至 13.0 cm / 0.4 至 5.1 in

DATALOGIC

Automatic Data Capture

General Purpose Handhelds

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw