

Hand - Held Readers

規 格

光源	紅色 LED 630-670nm
掃讀頻率	235次/秒
最高解析度	0.100mm = 4密爾
影像感應器	CCD Solid-state 2008 pixels0
最低光暗對比	PCS=20%
讀取角度	仰(skew)±70° 側(pitch)±75° 斜(tilt)±30°
讀取指示	碼上讀取綠點專利·適用嘈雜環境識別讀取· 加音量可調『嗶』聲
LED等級	EN60825-1 Class 1 LED
週邊光源條件	0~100,000 lux
儲存溫度範圍	-20°C至70°C
操作溫度範圍	0°C至40°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐 90%濕度
落下試驗	耐1.5公尺水泥地落下試驗
工業等級	IP30
ESD靜電保護	15Kv
無線通訊	
無線範圍	12米
無線頻率	433.92MHz
發射功率	<10mW
充電座規格	
底座LED指示燈	充電中(紅燈)；充電完成(綠燈)；電源/資料傳輸(黃燈)
充電時間	外部供電約6小時
電池類型	鋰離子電池700mAh
輸入電源	5VDC±5%
介面	RS232/USB/Keyboard Wedge/Wand Multi-Interface
尺寸	底座：8x13x9cm；讀碼器：17.1x9x6.8cm
重量	底座：181g；讀碼器：189g
應用軟體	DATALOGIC ALADDIN設置軟體 OPOS/JavaPOS應用程序 以上軟體皆可免費下載

QUICKSCAN™ QM2100



一維條碼

所有標準一維條碼及GS1 DataBar™ 線型條碼可自動區分及解碼

堆疊式條碼

GS1 DataBar Expanded Stacked；GS1 DataBar Stacked；
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

解析範圍

5 mils: 3.5-10.5cm / 1.4-4.1in
7.5 mils: 1.5-13.5cm / 0.6-5.3in
10 mils: 0.5-17cm / 0.2-6.6in
13 mils: 1-21.5cm / 0.4-8.4in
20 mils: 1-27cm / 0.4-10.5in

DATALOGIC

Automatic Data Capture

General Purpose Handhelds

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廠北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw