

Hand - Held Readers

規 格

機 型

產品型號

尺寸

重量

電源供應器

耗電量操作

光源

掃讀頻率

最高解析度

最低光暗對比

讀取角度

讀取指示

讀取範圍

條碼能力

一維線型條碼

郵政碼

堆疊式條碼

週邊光源條件

儲存溫度範圍

操作溫度範圍

耐濕度範圍

落下試驗

工業等級

ESD靜電保護

解析範圍

應用軟體

QUICKSCAN™ LITE QW2100

QW2120-BK:USB

QW2170-BK:RS232/Keyboard Wedge

17 X 6.5 X 7 cm(6.7 X 2.5 X 2.7 in)

119g(4.2oz)

5VDC±5%

工作狀態：340mA @ 5VDC

待機狀態：190mA @ 5VDC

紅色LED 波長610-650nm

400次/秒

0.08mm=3密爾

PCS=25%

仰(skew)±70°側(pitch) 65°斜(tilt)±45°

碼上讀取綠點專利，適用嘈雜環境識別讀取，加音量可調『嘩』聲

56°±2°

所有標準一維條碼及GS1 DataBar™ 線型條碼可自動區分及解碼

澳洲郵政碼;英國郵政碼;加拿大郵政碼;中國郵政碼;日本郵政碼;

美西國際機場郵政碼;韓國郵政碼; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked;

GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

0~100,000 lux

-40°C 至 70°C

0°C 至 50°C

不凝結條件下可耐 90% 濕度

耐1.5公尺水泥地落下試驗

IP42

16kV

5 mils: 2.5~15 cm / 1~6 in

7.5 mils: 0~24 cm / 0~9.4 in

10 mils: 0~35 cm / 0~13.8 in

13 mils: 0~40 cm / 0~15.7 in

20 mils: 0~60 cm / 0~23.6 in

DATALOGIC ALADDIN 設置軟體

OPOS/JavaPOS:應用程序

以上軟體皆可免費下載

QUICKSCAN™ LITE

QW2100

1D



配件

可調式支架：STD-QW20-BK
可固定於桌面/壁掛。



DATALOGIC

Automatic Data Capture

General Purpose HandHelds

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廂北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊

www.trim.com.tw