

PC45

熱轉印和熱感應桌上型標籤印製機

新一代桌上型標籤印製機帶來強大的性能、可靠的連結以及輕鬆集成的設計，可應對快速變化的日常工作情境。



PC45 系列桌上型標籤印製機，提供您企業所需的一切。

PC45 系列熱感式印表機建立在經過驗證的 E-Class 和 PC43 印表機的成功設計之上，提供無縫連接、卓越的性能和可靠性。PC45 的大觸控螢幕、企業級堅固性和多種新設計配件來滿足各種需求。PC45 專為需要耐用、穩定、安全平台的企業而設計的投資解決方案。

Honeywell Printer Edge™ 平台為您的印表機網路提供集中管理系統。允許即時監控、自動軟體更新和增強的安全性。對於尋求最佳化印表機操作的企業來說，Honeywell Printer Edge™ 是一款高效且經濟的解決方案，它可簡化工作流程並協助減少停機時間，讓您更輕鬆地控管成本。

透過 Wi-Fi 5 和藍牙 5.1 LE 保持連線，以實現持續的生產力。受益於 WLAN 和可選購的 WWAN 連線，可實現快速資料截取，從而加速部署。搭配選購的低紙張色帶量感測器和 RFID，消除印表機維護作業的臆測，避免不必要的操作停機。

無論是在本地伺服器上還是利用雲端，PC45 支援多變的網路協定和多種列印語言，可輕鬆整合和無縫接軌。Honeywell 的智慧解析技術能夠調整物件、條碼或字型類型的大小，而無需進入系統後端。Honeywell Operational Intelligence 更進一步的為即時診斷和輸出效能追蹤提供遠端管理功能。

特點&優勢



Honeywell Operational Intelligence 提供針對行動裝置、印表機使用和網路連線等關鍵領域的可行見解。這些見解可以轉化為自動化工作流程，優化工作流程以提高生產力。



Honeywell Printer Edge 是一個智慧、連結的印表機平台，具有簡單的設定、高品質的輸出、加強的安全性以及適用於印表機網路的單一軟體工具包的簡單性。



優化的低標籤色帶存量警告，可減少停機時間。



全新豐富的配件，可支援各種客戶需求。

Honeywell

PC45 技術規格

標準參數

PC45D:

尺寸:
168 mm L x 181.3 mm W x 215.6 H
(6.6 in L x 7.1 in W x 8.5 in H)

重量: 1.8 kg (4 lbs)

PC45T:

尺寸:
179.6 mm L x 212.9 mm W x 285.5 H
(7.1 in L x 8.4 in W x 11.1 in H)

重量: 2.7 kg (5.9 lbs)

操作溫度:

0°C - 45°C (32°F - 113°F)

儲存溫度:

-20°C - 70°C (-4°F - 152°F)

濕度:

10% - 90%, 無冷凝

列印規格

PC45D:

203 dpi 最大寬度: 108 mm (4.25 in)

300 dpi 最大寬度: 106 mm (4.12 in)

PC45T:

203 dpi 最大寬度: 108 mm (4.25 in)

300 dpi 最大寬度: 106 mm (4.12 in)

列印速度

At 203 dpi: 2ips up - 8ips

At 300 dpi: 2ips up - 6ips

列印解晰度

At 203 dpi: 8 dots/mm

At 300 dpi: 12 dots/mm

無線通訊

WLAN:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi certified,

安全: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3

FAST roaming (802.11r)

Supported EAP: TTLS, TLS, PEAP, LEAP

藍牙: Bluetooth 5.2

標籤紙&色帶規格

最大紙張寬度:

118mm (4.65 in)

最大紙捲外徑:

127 mm (5 in) O.D

最大軸芯直徑:

12.7 mm (0.5 in), 25.4 mm (1 in),

38.1 mm (1.5 in)

椰城電腦資訊

台北總公司 TEL:02-27596622

台北市忠孝東路五段508號21樓

新竹服務據點 TEL:03-6562020

新竹縣竹北市光明九路133號5樓

台中服務據點 TEL:04-23586321

台中市台灣大道四段925號12樓之6

高雄服務據點 TEL:07-5523901

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓

最大紙張長度: 6.35 mm (0.25 in)

標籤厚度:

0.05 mm (2 mil) to 0.16 mm (6.3 mil)

(以獲得最佳的列印品質)

標籤類型:

導孔紙, 吊牌紙, 熱感紙, 有底紙/無底紙標
籤, 黑標紙, 缺口紙

標籤感測器:

間隔紙, 缺口紙, 黑標紙, 連續標籤紙

其他感測器:

低標籤存量感測

通訊介面

標準:

Ethernet 10/100 Mbps

USB 2.0 Host High Speed

USB 2.0 Device High Speed

選購:

RS-232, 最高可達 115.2 KB/s

通訊協定:

TCP/IP suite (TCP, UDP, M, IGMP), LPR /

LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP,

DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3,

SNMP-MIBII supported - over UDP/IP

(private enterprise MIB included), SMTP

支援 IPv4 & IPv6

RFID

1 8000-6C / EPC Class 1 Generation 2 無線

配置符合當地 UHF RFID 法規 包括 FCC 和

ETSI.

網路安全通道

安全的 Net1 列印通道

安全的印表機配置列印通道

選購配件

- 剝離器 (LTS)
- 低耗材存量感測器
- RFID UHF
- 裁刀
- 紙捲支架
- 手機通訊模組

使用者介面

88.9 mm (3.5 in) 320 x 240 彩色 LCD,

列印/進紙按鍵和印表就緒LED燈

記憶體

標準:

256 Mbyte RAM

512 Mbytes FLASH

電源

輸入:

100-240V AC/50-60 Hz, 1.5 A

輸出:

24V DC, 3.15 A

軟體

印表機命令語言:

Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP),

Intermec Printer Language (IPL), ZSim2

(ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP All

and Oracle WMS, PDF, C#

應用程序/驅動程式:

InterDriver Windows 印表驅動, CUPS

driver for Linux, 用於SAP的Honeywell

設備類型, Honeywell 標籤設計和列印套

裝程式

智慧列印語言:

用於印表機的 C#: Honeywell智慧列印開發人

員套件; 使用 .NET 相容的開發環境編寫應用

程式

配置和設備管理支援 (選購):

PrintSet 5 用於印表機配置; 用於設定、升級

和 1:1 管理的複雜 Web 介面

認證

符合RoHS, CE (EN55032 Class B), FCC

Class B, Energy Star 3.2 Qualified

Android 和 藍牙為其各自所有者的商標
或註冊商標。

Honeywell Printer Edge 是 Honeywell
International Inc. 的商標或註冊商標。



更多信息, 敬請訪問
www.trim.com.tw

Honeywell